



Пистолет инжекторный абразивоструйный «Gi-AUTO»





Пистолет инжекторный абразивоструйный «Gi-AUTO» (Джи Ай Авто), предназначен для подачи абразивного материала, на обрабатываемую поверхность сфокусированной струей воздушно-абразивной смеси, для быстрой и качественной обработки изделий в камерах абразивоструйной очистки, где пистолет закрепляется на фиксирующем устройстве или устройстве перемещения пистолета.

Пистолет инжекторный «Gi-AUTO» имеет надежное двухстороннее крепление, позволяющее быстро закрепить или перенастроить его положение относительно изделия.. Применяемые в пистолете «Gi-AUTO» абразивоструйные и воздушные сопла различных диаметров позволяют работать с максимальной производительностью, очищая изделия до класса SA 3. Пистолет рассчитан на применение стандартных, часто используемых абразивных материалов, пригодных к восстановлению (сепарации) специально производимых для абразивоструйной обработки изделий. Для обработки изделий инжекторным пистолетом «Gi-AUTO», прекрасно подходит электрокоррунд, купершлак, никельшлак, стеклянные шарики, фруктовая косточка, пластиковые абразивные материалы. Применение стальной круглой или колотой дроби с диаметром частицы 0,2 - 0,5 мм не является препятствием, при использовании «Gi-AUTO».

Пистолеты «Gi-AUTO» поставляются с прижимной гайкой имеющей прогрессивную резьбу для надежного крепления абразивоструйного сопла с отделяемой конусной частью. При использовании абразивоструйных сопел без отделяемой конусной части пистолеты поставляются без прижимной гайки, замененной винтовыми штифтами, что позволяет снизить закупочную стоимость пистолета. Пистолетами «Gi-AUTO» может быть укомплектовано оборудование инжекторного типа любого производителя.

| | | | | |
|--|---|---|----|----|
| Диаметр абразивоструйного сопла, мм | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Диаметр воздушного сопла, мм | 2 | 3 | 4 | 6 |

Пистолет инжекторный абразивоструйный «Gi-AUTO» для автоматических камер

| | |
|---|---|
|  | 110130-0 ПИСТОЛЕТ ИНЖЕКТОРНЫЙ Gi-AUTO, для АВТОМАТИЧЕСКИХ КАМЕР |
|  | 110130-1 КОРПУС ПИСТОЛЕТА Gi-AUTO |

| | |
|---|--|
|  | <p align="center"><u>110130-2</u> ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ АБРАЗИВОСТРУЙНОГО СОПЛА С ПРОГРЕССИВНОЙ РЕЗЬБОЙ</p> |
|  | <p align="center"><u>110130-3</u> КОНТРГАЙКА РЕГУЛИРОВКИ ВОЗДУШНОГО СОПЛА</p> |
|  | <p align="center"><u>110130-4</u> ЗАЩИТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТРУБКА ВОЗДУШНОГО СОПЛА</p> |
|  | <p align="center"><u>110130-5</u> ВОЗДУШНОЕ СОПЛО Ø 2 ММ</p> |
|  | <p align="center"><u>110130-6</u> ВОЗДУШНОЕ СОПЛО Ø 3 ММ</p> |
|  | <p align="center"><u>110130-8</u> ВОЗДУШНОЕ СОПЛО Ø 4 ММ</p> |
|  | <p align="center"><u>110130-9</u> СОПЛО АБРАЗИВОСТРУЙНОЕ КАРБИД БОРА Ø 6 ММ</p> |
|  | <p align="center"><u>110130-10</u> СОПЛО АБРАЗИВОСТРУЙНОЕ КАРБИД БОРА Ø 8 ММ</p> |
|  | <p align="center"><u>110130-11</u> СОПЛО АБРАЗИВОСТРУЙНОЕ КАРБИД БОРА Ø 10 ММ</p> |
|  | <p align="center"><u>110130-13</u> ШТУЦЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШЛАНГА СЖАТОГО ВОЗДУХА, Ø 12 ММ</p> |
|  | <p align="center"><u>110130-14</u> ШТУЦЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБРАЗИВОСТРУЙНОГО РЕЗИНОВОГО ШЛАНГА Ø 19 ММ</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p><u>110130-15</u> ШЛАНГ АБРАЗИВОСТРУЙНЫЙ, ИЗНОСОСТОЙКАЯ РЕЗИНА Ø 19 ММ</p> |
|  | <p><u>110130-16</u> ШТУЦЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБРАЗИВОСТРУЙНОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО ШЛАНГА Ø 19 ММ</p> |
|  | <p><u>110130-17</u> ШЛАНГ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ Ø 19 ММ</p> |

ООО «Великолукский механический завод»

182100, Псковская область, г.Великие Луки, ул.М.Кузьмина, дом 39

Тел./факс 8(81153) 6-02-65 (многоканальный): 6-11-64, 6-24-10

<http://www.wmz.ru>, <http://www.ВМЗ.РФ>

