



Установка дробеметной очистки для обработки вертикально подвешенных изделий

Виды установок:

Установка дробеметная для обработки
вертикально подвешенных изделий
УД-1000-2/11В

Обработка изделий высотой 1000 мм

Установка дробеметная для обработки
вертикально подвешенных изделий
УД-1500-3/11В

Обработка изделий высотой 1500 мм

Установка дробеметная для обработки
вертикально подвешенных изделий
УД-2000-4/11В

Обработка изделий высотой 2000 мм



Оборудование предназначено для дробеметной очистки деталей, подвешенных на вращающемся и перемещающемся крюке (подвеске).

Абразив подается на вращающиеся и перемещающиеся детали одновременно по вертикали снизу и сверху, что позволяет обработать за один цикл всю поверхность детали.

Описание действия установки

Установка оснащена тележкой с электроталью с крюком. Тележка механически перемещается по пути I-образной формы. Детали могут загружаться в установку поштучно или партиями. При обработке партии деталей используется приспособление, «елочка», форма которой зависит от размеров и формы обрабатываемых деталей с учетом максимальной степени использования рабочего пространства и соблюдения максимальной грузоподъемности крюка.

Дробеметная камера изготовлена из стали. Внутреннее пространство камеры оснащено в рабочем радиусе дробеметных колес съемными защитными плитами из марганцовистой стали и остальное пространство защищено обшивкой из износостойкой резины.

Нижняя часть камеры имеет форму воронки и предназначена для сбора отработанной дроби. Установленный в нижней части бункера винтовой конвейер, который перемещает дробь к элеватору. Компоновка нижней системы транспорта дроби такова, что не требует для установки оборудования никаких специальных работ по углублению ж/б пола.

Дробеметные аппараты установлены на внешней стене камеры под углом, обеспечивающим оптимальную эффективность дробеметной обработки изделий.

Отработанный абразив поступает в систему очистки, где отделяются примеси (загрязнения) и очищенный абразив возвращается в рабочий цикл. Камера обработки оснащена патрубками для подсоединения фильтро-вентиляционной установки.

Установка дробеметная комплектуется фильтро-вентиляционной установкой серии СФ, которая эффективно обеспечивает рабочую камеру и удаляет мелкодисперсный абразив из системы сепарации.

ООО «Великолукский механический завод»

182100, Псковская область, г.Великие Луки, ул.М.Кузьмина, дом 39

Тел./факс 8(81153) 6-02-65 (многоканальный): 6-11-64, 6-24-10

<http://www.wmz.ru>, <http://www.ВМЗ.РФ>