

Общество с ограниченной
ответственностью

**Великолукский
механический завод**

182111 Россия, Псковская обл.,
г. Великие Луки, ул. М. Кузьмина, д. 39
тел./факс (81153) 6-02-65, 6-24-10, 6-11-64
<http://www.wmz.ru>, e-mail: vmz@mart.ru
ОКПО 53470148, ОГРН 1026000898054,
ИНН/КПП 6025018392/602501001



**The Mechanical Works of
VelikieLuky, LLC.**

®

MatveyKuzmin Str. 39, Velikie Luki,
Pskov Region, Russia, 182111
<http://www.wmz.ru>
E-mail: vmz@mart.ru,
secretary.wmz@mail.ru
Tel./fax: +7-81153-6-02-65






ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОИЗВОДИМУЮ ПРОДУКЦИЮ СЕРИИ VAC




| п/п № | Наименование | Розница с НДС | Технические характеристики | фото |
|----------|---|------------------|---|---|
| 1. | Промышленный пылесос VAC- 3000 | 342 860 | Мощность: 3,0 кВт Напряжение: 380 В Вакуум: 270 мБар Поток воздуха: 318 м3/ч Класс защиты: IP 55 Емкость контейнера: 50 л Класс фильтра: F-9 Площадь фильтра: 30000 см2 Система очистки фильтра: автоматическая Источник сжатого воздуха: собственный компрессор Входной патрубок: 51 мм Уровень шума: <85 Дб на расстоянии 1 м Размеры (ДхШхВ): 1030x580x1180 мм Вес: 137 кг |  |
| 2. | Промышленный пылесос VAC- 5500 | 445 715 | Мощность: 5,5 кВт Напряжение: 380 В Вакуум: 300 мБар Поток воздуха: 530 м3/ч Класс защиты: IP 55 Емкость контейнера: 50/100 л Класс фильтра: F-9 Площадь фильтра: 30000 см2 Система очистки фильтра: автоматическая Источник сжатого воздуха: собственный компрессор Входной патрубок: 51-63 мм Уровень шума: <85 Дб на расстоянии 1 м Размеры (ДхШхВ): 1000x800x1260 мм Вес: 210 кг |  |

| | | | | |
|----|--|----------------|---|---|
| 3. | Промышленный пылесос VAC- 7500 | 556 586 | <p>Мощность: 7,5 кВт Напряжение: 380 В Вакуум: 320 мБар Поток воздуха: 530 м3/ч Класс защиты: IP 55 Емкость контейнера: 50/100 л Класс фильтра: F-9 Площадь фильтра: 30000 см2 Система очистки фильтра: автоматическая Источник сжатого воздуха: собственный компрессор Входной патрубок: 51-63 мм Уровень шума: <85 Дб на расстоянии 1 м Размеры (ДхШхВ): 1000х800х1260 мм Вес: 260 кг</p> |  |
| 4. | Промышленный пылесос VAC- 12500 | 805 179 | <p>Мощность: 12,5 кВт Напряжение: 380 В Вакуум: 280 мБар Поток воздуха: 1050 м3/ч Класс защиты: IP 55 Емкость контейнера: 100 л Класс фильтра: F-9 Площадь фильтра: 100000 см2 Система очистки фильтра: автоматическая Источник сжатого воздуха: собственный компрессор Входной патрубок: 51-100 мм Уровень шума: <85 Дб на расстоянии 1 м Размеры (ДхШхВ): 1260х900х1500 мм Вес: 323 кг</p> |  |
| 5. | Промышленный пылесос VAC- 18500 | 954 160 | <p>Мощность: 18,5 кВт Напряжение: 380 В Вакуум: 3400 мБар Поток воздуха: 1050 м3/ч Класс защиты: IP 55 Емкость контейнера: 100 л Класс фильтра: F-9 Площадь фильтра: 100000 см2 Система очистки фильтра: автоматическая Источник сжатого воздуха: собственный компрессор Входной патрубок: 51-100 мм Уровень шума: <85 Дб на расстоянии 1 м Размеры (ДхШхВ): 1260х900х1500 мм Вес: 341 кг</p> |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Серийные аппараты поставляются без всасывающего шланга и насадок. Шланги и насадки приобретаются отдельно, исходя из технической задачи.

Шланги и принадлежности к системе VAC

| Наименование | Диаметр, мм | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|
| | 51 | 63 | 80 | 100 | |
| <p>Насадка-щётка для пола из оцинкованной стали для сухой и влажной уборки полов, ширина рабочей зоны 300-600 мм, с трубой оснащённой эжекторным устройством</p> |  | 51 | 63 | 80 | 100 |
| | | 19 394 руб | 19 394 руб | 23 273 руб | 27 327 руб |
| <p>Держатель угловой из оцинкованной стали с ручкой для насадок, длина 950 мм. Для сбора больших объёмов сыпучего материала и металлической стружки, оснащён эжекторным устройством</p> |  | 51 | 63 | 80 | 100 |
| | | 8 000 руб | 8 000 руб | 9 600 руб | 11 520 руб |
| <p>Прямая насадка из оцинкованной стали с ручкой, длина 630 мм. Для сбора больших объёмов сыпучего материала и металлической стружки из кучи. Оснащена эжекторным устройством.</p> |  | 51 | 63 | 80 | 100 |
| | | 7 500 руб | 7 500 руб | 9 000 руб | 10 800 руб |
| <p>Насадка угловая из оцинкованной стали для сбора больших объёмов сыпучего материала и металлической стружки. Длина 950мм. В комплекте: соединение 2 шт., хомут 2 шт.</p> |  | 51 | 63 | 80 | 100 |
| | | 3 000 руб | 3 000 руб | 3 600 руб | 4 320 руб |
| <p>Насадки эжекторные с двойным всасыванием из оцинкованной стали. Для сбора больших объёмов сыпучего материала из кучи и его вакуумной транспортировки на большие расстояния</p> |  | 51 | 63 | 80 | 100 |
| | | 15 613 руб | 15 613 руб | 18 735 руб | 20 483 руб |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>Прямая насадка со штуцером подачи воды для пылеподавления из анодированной стали. Для сбора больших объёмов сыпучего материала. Длина 630мм. В комплекте: соединение 2 шт., хомут 2 шт.</p> |  | 51 | 63 | 80 | 100 |
| | | 8 832 руб | 8 832 руб | 10 560 руб | 12 672 руб |
| <p>Совковая насадка из оцинкованной стали для сбора больших объёмов сыпучего материала. Ширина 325 мм, боковая сторона 270 мм, длина ручки 370 мм, с трубой оснащённой эжекторным устройством</p> |  | 51 | 63 | 80 | 100 |
| | | 17 219 руб | 17 219 руб | 20 663 руб | 24 795 руб |
| <p>Штуцер для соединения насадок и шлангов из оцинкованной стали.</p> |  | 51 | 63 | 80 | 100 |
| | | 1 000 руб | 1 500 руб | 2 000 руб | 2 500 руб |
| <p>Хомут CLAMP для соединения штуцеров, насадок и шлангов</p> |  | 51 | 63 | 80 | 100 |
| | | 800 руб | 1 000 руб | 1 160 руб | 1 400 руб |
| <p>Насадка щелевая для уборки в труднодоступном месте</p> |  | 51 | 63 | 80 | 100 |
| | | 3 100 руб | | | |
| <p>Всасывающий шланг, м/п</p> |  | 51 (суперфлекс) | 63 (прорезиненный износостойкий) | 80 (прорезиненный износостойкий) | 100 (прорезиненный износостойкий) |
| | | 3 600 руб | 1 200 руб | 1 326 руб | 1 420 руб |