

Общество с ограниченной
ответственностью

**Великолукский
механический завод**

182111 Россия, Псковская обл.,
г. Великие Луки, ул. М. Кузьмина, д. 39
тел./факс (81153) 6-02-65, 6-24-10, 6-11-64
<http://www.wmz.ru>, e-mail: vmz@mart.ru
ОКПО 53470148, ОГРН 1026000898054,
ИНН/КПП 6025018392/602501001



**The Mechanical Works of
VelikieLuky, LLC.**

®

MatveyKuzmin Str. 39, Velikie Luki,
Pskov Region, Russia, 182111
<http://www.wmz.ru>
E-mail: vmz@mart.ru,
secretary.wmz@mail.ru
Tel./fax: +7-81153-6-02-65









Утверждаю: Генеральный директор
Парамонов П. А.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОИЗВОДИМУЮ СЕРИЙНУЮ ПРОДУКЦИЮ с 15.08.2020 года

Установки абразивоструйные напорного типа

п/п №	Наименование	Розница с НДС	Комплектация поставки, примечание	фото
1.	ВМЗ®DSG®-25	55 041	Загрузочная напорная ёмкость 25 литров, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®» для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, соплодержатель ДУ-25	
2.	ВМЗ®DSG®-25 с дистанционным управлением ГОСТ 31335-2006	79 155	Загрузочная напорная ёмкость 25 литров, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®» для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, дистанционное управление «REMCON®X» с глушителем и управляющей клавишей «RAV I» и рукавом «TWIN» L-10 м, соплодержатель ДУ-25	
3.	ВМЗ®DSG®-50	61 242	Загрузочная напорная ёмкость 50 литров, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®» для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, соплодержатель ДУ-25	

4.	BM3®DSG®-50 с дистанционным управлением ГОСТ 31335-2006	85356	Загрузочная напорная ёмкость 50 литров, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®» для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, дистанционное управление «REMCON®X» с глушителем и управляющей клавишей «RAV I» и рукавом «TWIN» L-10 м соплодержатель ДУ-25	
5.	BM3®DSG®-75	80 954	Загрузочная напорная ёмкость 75 литров, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®» для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, соплодержатель ДУ-25	
6.	BM3®DSG®-75 с дистанционным управлением ГОСТ 31335-2006	104 111	Загрузочная напорная ёмкость 75 литров, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®» для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, дистанционное управление «REMCON®X» с глушителем и управляющей клавишей «RAV I» и рукавом «TWIN» L-10 м, соплодержатель ДУ-25	
7.	BM3®DSG®-100	100 666	Загрузочная напорная ёмкость 100 литров, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®32» для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, соплодержатель ДУ-32	
8.	BM3®DSG®-100 с дистанционным управлением ГОСТ 31335-2006	122 866	Загрузочная напорная ёмкость 100 литров, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®32» для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, дистанционное управление «REMCON®X» с глушителем и управляющей клавишей «RAV I» и рукавом «TWIN» L-20 метров, соплодержатель ДУ-32	
9.	BM3®DSG®-160	105 068	Загрузочная напорная ёмкость 160 литров, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®32» для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, соплодержатель ДУ-32	

10.	BM3®DSG®-160 с дистанционным управлением ГОСТ 31335-2006	127 268	Загрузочная напорная ёмкость 160 литров, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®32» для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, дистанционное управление «REMCON®X» с глушителем и управляющей клавишей «RAV I» и рукавом «TWIN»L-20 метров, соплодержатель ДУ-32	
11.	BM3®DSG®-200	109 470	Загрузочная напорная ёмкость 200 литров, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®32» для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, соплодержатель ДУ-32	
12.	BM3®DSG®-200 с дистанционным управлением ГОСТ 31335-2006	131 670	Загрузочная напорная ёмкость 200 литров, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®32» для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм дистанционное управление «REMCON®X» с глушителем и управляющей клавишей «RAV I» и рукавом «TWIN»L-20 метров, соплодержатель ДУ-32	
13.	BM3®DSG®-250	109 470	Загрузочная напорная ёмкость 200 литров, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®32» для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм, соплодержатель ДУ-32	
14.	BM3®DSG®-250 с дистанционным управлением ГОСТ 31335-2006	131 670	Загрузочная напорная ёмкость 250 литров, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®32» для работы с любым абразивным материалом фракцией 0,2-4 мм дистанционное управление «REMCON®X» с глушителем и управляющей клавишей «RAV I» и рукавом «TWIN»L-20 метров, соплодержатель ДУ-32	
15.	BM3®DSG®-100 «PROFESSIONAL»	131 580	Загрузочная напорная ёмкость 100 л 12 АТМ, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®32» для работы с любым абразивным материалом фракцией до 4 мм, фильтр масл Vlaгoотделитель, дистанционное управление «REMCON®X» с глушителем, управляющей клавишей «RAV I» и рукавом «TWIN» L-20 метров, соплодержатель, комплект быстросъемных фитингов	

16.	BM3®DSG®-200 «PROFESSIONAL»	145 350	Загрузочная напорная ёмкость 200 л 12 ATM, сито, крышка, затвор дозирующий «SANDSTURM®32» для работы с любым абразивным материалом фракцией до 4 мм, фильтр маслосепаратор, дистанционное управление «REMCON®X» с глушителем, управляющей клавишей «RAV I» и рукавом «TWIN» L-20 метров, соплодержатель, комплект быстросъемных фитингов	
17.	Пост пескоструйщика 100	159390	Уст-ка абразивоструйная напорного типа BM3 DSG-100 с загрузочной емкостью 100 л (сито, крышка, затвор «SANDSTURM®32»), фильтр маслосепаратор ДУ-32, клапан пневматический «REMCON®X» с глушителем, с клавишей дистанционного управления, рукавом «TWIN»- 20 метров), рукав абразивоструйный ДУ-32-20 м, сопло из карбида бора канал «Вентури» Ø 6,5; 7,9; 9,5 (на выбор), комплект защиты оператора (шлем защитный с пелериной, фильтр воздушный ФВ-120/240, рукав ПВХ -20 метров, комбинезон оператора с крагами) Для передвижения установка DSG имеет дополнительную увеличенную пару колес, которая позволяет одному рабочему перемещать с одного места на другое.	
18.	Пост пескоструйщика 200	200 931	Уст-ка абразивоструйная напорного типа BM3 DSG-200 с загрузочной емкостью 200 л (сито, крышка, затвор «SANDSTURM®32»), фильтр маслосепаратор ДУ-32, клапан пневматический «REMCON®X» с глушителем, с клавишей дистанционного управления, рукавом «TWIN»- 20 метров), рукав абразивоструйный ДУ-32 20 м, сопло из карбида бора канал «Вентури» Ø 6,5; 7,9; 9,5 (на выбор), комплект защиты оператора (шлем защитный с пелериной, фильтр воздушный ФВ-120/240, рукав ПВХ -20 метров, комбинезон оператора с крагами) Для передвижения установка DSG имеет дополнительную увеличенную пару колес, которая позволяет одному рабочему перемещать с одного места на другое	
19.	BM3®DSG®-300 двухпостовая с 2-мя дистанционными управлениями и 2-мя пневмоуправляемыми затворами «SANDSTURM®-32P» ГОСТ 31335-2006	228 404	Загрузочная напорная ёмкость 300 литров 2 пневмоуправляемых дозирующих затвора «SANDSTURM®32P», 2 дистанционных управления «REMCON®X» с глушителем и управляющей клавишей «RAV I», рукавом «TWIN» L-20 метров, 2 соплодержателя ДУ-32	
20.	BM3®DSG®-1000 двухпостовая с 2-мя дистанционными управлениями и 2-мя пневмоуправляемыми затворами «SANDSTURM®-32P» ГОСТ 31335-2006	1 112 949	Загрузочная напорная ёмкость 900 литров, 2 пневмоуправляемых дозирующих затвора «SANDSTURM®32P», 2 дистанционных управления «REMCON®X» с глушителем и управляющей клавишей «RAV I» и рукавом «TWIN» L-20 метров 2 соплодержателя ДУ-32	
21.	Комплект оборудования для абразивоструйных работ	354 414	На общей раме: DSG-200 с КПДУ и пневмоуправляемым затвором «SANDSTURM®32P», соплом к/б, рукавом абразивоструйным, комплектом защиты оператора, охладитель сжатого воздуха RA-50 с резервуаром 100 литров и коалесцентным фильтром	

Установки абразивоструйные передвижные инжекторного типа

п/п №	Наименование	Розница с НДС	Комплектация поставки, примечание	фото
22.	Установка передвижная инжекторного типа ВМЗ®DSG®-I-30	23 454	Установка передвижная с загрузочной емкостью 30 литров, сито, крышка, рукав подачи абразивного материала Ø 19 мм полиуретановый, рукав подачи воздуха Ø10 мм, пистолет в комплекте с соплом, регулятор давления сжатого воздуха	
23.	Установка передвижная инжекторного типа ВМЗ®DSG®-I-60	29 074	Установка передвижная с загрузочной емкостью 60 литров сито, крышка, рукав подачи абразивного материала Ø 19 мм полиуретановый, рукав подачи воздуха Ø 10 мм, пистолет в комплекте с соплом, регулятор давления сжатого воздуха	
24.	Установка передвижная инжекторного типа ВМЗ®DSG®-I-90	30 042	Установка передвижная с загрузочной емкостью 90 литров, сито, крышка, рукав подачи абразивного материала Ø 19 мм полиуретановый, рукав подачи воздуха Ø 10 мм, пистолет в комплекте с соплом, регулятор давления сжатого воздуха	
25.	ИНЖЕКТОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ «Blastkor Orkan» с заборным устройством и комплектом полиуретановых рукавов	39 153	Пистолет «Blastkor Orkan», заборное устройство, комплект полиуретановых рукавов длиной 5 м	

